

100 000 liters tank i rustfritt stål 304



735 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 100.000 L

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no



Insulation: yes
Mobile tank: no
Top type: conical
Shape of tank: conical
Bottom type: conical

Bottom outlet: yes
Total discharge: yes
Fixation points: on skirt
Insulation material: rockwool
Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304
Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)
Suitable for food industry: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: cylinder
Hinged lid: yes
Outlet type: DIN11850
Outlet of tank: DN65
Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator
Position engine: in the bottom
Number of revolutions: 725/42 - 1470/86
Power: 2.7/5.5
Voltage: 400 V - three-phase

Current: 9.20/11.00
Insulation body: yes
finish of the outer jacket: welded
Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 4.000 mm

Distance from outlet to ground: 900 mm

Outer diameter tank: 4.135 mm

Cylinder height: 8.000 mm

Total height of tank: 10.830 mm

Total outer width: 4.300 mm

Total outer length: 11.000 mm

Empty weight tank: 8.000

SKU: 418697

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: konisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 100000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11850

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Material væskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 8 000 mm
Innvendig diameter: 4 000 mm
Mål utløp til bakken: 900 mm
Total høyde: 10 830 mm
Ytre diameter: 4,135 mm

Omrører

Effekt (kW): 2.7/5.5
Motorposisjon: i bunnen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 725/42 – 1470/86
Spennning (Volt): 400 V – trefase

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Isolasjonstykkelse OW: 50
Isolert: Ja
Vekt: 8.000