

100 000 liters tank i syrefast 316



606 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter: 500 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 100.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 80 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Internal diameter tank: 3.750 mm

Outer diameter tank: 3.900 mm

Cylinder height: 9.000 mm

Total height of tank: 13.000 mm

Empty weight tank: 9.500

SKU: 568799

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mannhulldiameter: 500 mm; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 100000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 9 000 mm

Innvendig diameter: 3 750 mm

Total høyde: 13 000 mm

Ytre diameter: 3900 mm



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 9.500