

100 liters tank i syrefast 316



69 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharmacy; control cabinet (without guarantee of function)

Volumetric volume (L): 100 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3,50 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 15

Agitator: yes

Number of revolutions: 558

Power: 0,25

Internal diameter tank: 450 mm

Cylinder height: 600 mm

Total height of tank: 1.700 mm

Total outer width: 800 mm

Total outer length: 1.300 mm

SKU: 389888



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; kontrollskap (uten garanti for funksjon); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 600 mm

Innvendig diameter: 450 mm

Total høyde: 1 700 mm



Omrører

Effekt (kW): 0,25

Turtall: 558

Mer

Isolert: Nei