100 liters tank i syrefast 316

80 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Mobile frame, Aisi 304
Volumetric volume (L): 100 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: 15
Agitator: yes
Number of revolutions: 558

Power: 0,25
Internal diameter tank: 450 mm
Cylinder height: 600 mm
Total height of tank: 1.700 mm
Total outer width: 800 mm

Total outer length: 1.300 mm

SKU: 432377

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 150 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Apotek; Mobil ramme, Aisi 304; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 3,50 bar
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 600 mm
Innvendig diameter: 450 mm
Total høyde: 1 700 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Omrører
Effekt (kW): 0,25
Turtall: 558

Mer
Isolert: Nei