

100 liters tank i syrefast 316



58 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Mobile frame, Aiai 304; Manhole diameter approx. 300 mm; slight metallic discoloration inside the tank

Volumetric volume (L): 100 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 80 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 29

Agitator: yes

Power: 0,18

Internal diameter tank: 540 mm

Cylinder height: 300 mm

Total height of tank: 1.150 mm

Empty weight tank: 200

SKU: 415160

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mobil ramme, Aiai 304; Manhulldiameter ca. 300 mm; svak metallisk misfarging inne i tanken; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 300 mm

Innvendig diameter: 540 mm (18 tommer)

Total høyde: 1 150 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,18



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 200