

100 liters tank i syrefast 316



61 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: never been used, absolutely new condition, new agitators 0.75kW 220Volt mono; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 100 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no



Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 1.400

Power: 0,75

Voltage: mono

Top: 5 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 445 mm

Distance from outlet to ground: 260 mm

Outer diameter tank: 500 mm

Cylinder height: 640 mm

Total height of tank: 1.370 mm

Empty weight tank: 100

SKU: 382151



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: aldri blitt brukt, helt ny stand, nye omrørere 0,75kW 220Volt mono; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 50 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 640 mm

Innvendig diameter: 445 mm

Mål utløp til bakken: 260 mm

Total høyde: 1,370 mm

Ytre diameter: 500 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: propellomrører

Turtall: 1.400

Spenning (Volt): mono

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 100