

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



181 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: tank has never been used; welds polished Ra 0.8; agitator completely stainless-steel; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 1.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin



Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included

Spray ball: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: yes

CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11850 male

Total outlet valve: no

Adjustable legs: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 1.425

Power: 2,20

Voltage: three-phase

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm



Distance from outlet to ground: 280 mm

Outer diameter tank: 1.450 mm

Cylinder height: 630 mm

Total height of tank: 2.100 mm

Total outer width: 1.600 mm

Total outer length: 1.900 mm

Empty weight tank: 350

SKU: 378131

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1200

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tanken har aldri vært brukt: sveiser polert Ra 0,8; røreverk helt i rustfritt stål; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk 15

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Tankutløp: innvendig Ø 50 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpstype: DIN11850 hann

Utløpsventil: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Material væskeberörd del på omrørare: SS AISI 304 (V2A)



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 630 mm
Mål utløp til bakken: 280 mm
Total høyde: 2100 mm
Ytre diameter: 1 450 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 1.425
Spennning (Volt): trefaset

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 350