

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



71 000 SEK /st exkl moms

Article type: brand new storage tank

Volumetric volume (L): 1.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.210

Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical



Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TUV

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2,50 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2,50 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 908 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Feet height: 420 mm

Total height of tank: 2.230 mm



Empty weight tank: 132

SKU: 453086

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1210

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Omrører: Nei

Ra innvendig sveis: 1,60

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk 15 °.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)

Volum i liter: 1000



Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm
Høyde på ben: 420 mm
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 2 230 mm
Ytre diameter: 908 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2,50 mm
Sylinder: 2,50 mm
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 132