

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



50 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new transport tank

Volumetric volume (L): 1.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.500

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 3,40 Bar

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar



Max. temperature (°C): 130 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 stackable frame

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: CE0408

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2,50 mm

Distance from outlet to ground: 202 mm

Outer diameter tank: 1.002 mm

Cylinder height: 965 mm

Total height of tank: 1.850 mm

Empty weight tank: 200

SKU: 462228

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: trykk
Designtrekk for tanken: 3,40 bar
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 130 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1500
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Overtrykk: 2 barer
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: sterk konisk
Undertrykk (vakuum): -0,15 Bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: CE0408
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann
Utløpsventil: Ja



Materialöversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 965 mm

Mål utløp til bakken: 202 mm

Total høyde: 1 850 mm

Ytre diameter: 1,002 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2,50 mm

Sylinder: 2 millimeter

Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 200