

1000 liters tank i 304 rustfritt stål



193 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Original drawing available; vessel was subsequently slightly converted (test report from TÜV Nord is available)

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 4 Bar



Max. temperature (°C): 140 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 93 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 143 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 90

Agitator: yes

Power: 5,50

Top: 8 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 1.000 mm

Outer diameter tank: 1.210 mm

Cylinder height: 1.200 mm

Total height of tank: 2.950 mm

SKU: 434117



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Originaltegning tilgjengelig; beholderen ble senere noe ombygget (testrapport fra TÜV Nord er tilgjengelig); vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi kan ikke

Øvrig informasjon2: gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 200 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 2 950 mm

Ytre diameter: 1 210 mm

Omrører

Effekt (kW): 5,50

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 8 millimeter

Mer

Isolert: Ja