

1000 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter approx. 420 mm; insulation around the cylinder (small dents in the insulating jacket)

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 90 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 65

Agitator: yes

Number of revolutions: 56

Power: 0,75

Internal diameter tank: 990 mm

Outer diameter tank: 1.120 mm

Cylinder height: 1.430 mm

Total height of tank: 3.100 mm

SKU: 456536

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 90 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Diameter mannhull ca. 420 mm; Isolasjon rundt sylindren (små bulker i isolasjonskappen); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 430 mm

Innvendig diameter: 990 mm

Total høyde: 3 100 mm

Ytre diameter: 1,120 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 56



Mer

Isolert: Ja