1000 liters tank i syrefast 316

93 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type VC-SLO
Volumetric volume (L): 1.000 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Ra inner weld: 0,80
Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin

Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: large seperat lid
Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Flange for agitator: no
CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN11851 female
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no
Top: 2 mm

Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 1.113 mm
Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 1.588 mm
Empty weight tank: 152

SKU: 456776

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank:
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: konisk 20
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hunn

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 1 588 mm
Ytre diameter: 1,113 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 152

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor