

1000 liters tank i syrefast 316



21 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Minor differences in design (e.g., manhole covers); different outlet valves (for the black rotary valves (see photos), the outlet diameter is approximately 55 mm); a drawing of a similar container is available; traces of usage

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. pressure (Bar): 0,65 Bar

Min. pressure (Bar): 0,15 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 50

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2,50 mm

Internal diameter tank: 1.000 mm

Outer diameter tank: 1.013 mm

Cylinder height: 960 mm

Total height of tank: 1.850 mm

Empty weight tank: 128

SKU: 474572

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Forskjellige produsenter, derfor mindre forskjeller i design (f.eks. kumlokk); forskjellige utløpsventiler (på de svarte roterende ventilene (se bilder) utløpsdiameter ca. 55 mm);

Øvrig informasjon2: tegning for Eurocont tilgjengelig; spor etter bruk

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,65 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,15 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 960 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 1 850 mm

Ytre diameter: 1,013 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 2,50 mm

Sylinder: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 128