1000 liters tank i syrefast 316

29 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand transport tank
Volumetric volume (L): 1.000 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 0,15 Bar
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Top type: flat
Shape of tank: square
Bottom type: flat sloping
Total discharge: yes
Fixation points: 4 attachment points

Valve: RVS 316L
Fixation point(s): galvanised steel
Suitable for food industry: no
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 360 mm

Tank outlet: inside Ø 51 mm
Outlet type: SMS
Total outlet valve: yes
Agitator: no, optional
Cylinder height: 610 mm

Total height of tank: 1.300 mm
Total outer width: 1.150 mm
Total outer length: 1.150 mm
Empty weight tank: 180

SKU: 464361

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Overtrykk: 0,15 bar
Tankens form: firkantet
Total uttapping: Ja
Type bunn: flat skråning
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Tankutløp: innvendig Ø 51 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: SMS-TEKSTMELDINGER
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): galvanisert stål

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 610 mm
Total høyde: 1 300 mm

Mer
Isolert: Nei
Vekt: 180

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se