

1000 liters tank i syrefast 316



22 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Diameter of hand hole approx. 255 mm (hand hole cover plated); slight traces of rust on the inside; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN80

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4,90 mm

Internal diameter tank: 980 mm

Cylinder height: 1.050 mm

Total height of tank: 1.830 mm

SKU: 437408

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; diameter på håndhull ca. 255 mm (håndhullsdeksel belagt); lette spor av rust på innsiden; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 050 mm

Innvendig diameter: 980 mm

Total høyde: 1830 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4,90 mm

Sylinder: 5 mm



Mer

Isolert: Nei