

1000 liters tank i syrefast 316



58 000 SEK /st exkl moms

Additional information: transport tank for viscous gels; Vessels are equipped with a pump at the bottom (see photos)

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 72

Top: 2,90 mm

Cylinder: 3,10 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 1.320 mm

Cylinder height: 550 mm

Total height of tank: 2.400 mm

Total outer width: 1.350 mm

Total outer length: 2.210 mm

SKU: 442172

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: transporttank for tyktflytende geler; tankene er utstyrt med en pumpe (se bilder)

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 550 mm

Innvendig diameter: 1320 mm

Total høyde: 2 400 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3,10 mm

Topp: 2,90 mm



Mer

Isolert: Nei