1000 liters tank i syrefast 316

17 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Apotek; Ramme og kumlokk, Aisi 304; Veggtykkelse rundt ca. 2 mm; Kumlokkfester ufullstendige; Beholdere med bulker (se bilder); Bruksspor 2 mm; Kumlokkets festeanordninger ufullstendige; Beholdere med bulker (se bilder); bruksspor
Volumetrisk volum (L): 1 000 L
Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)
Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn
Varmeveksler: nei
Isolasjon: nei
Mobil tank: nei
Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei
Teknisk tegning inkludert: nei
Registreringsskilt på tanken: nei
Flens for røreverk: nei
Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: DN50 DIN 11851
Total høyde på tanken: 1.560 mm
Total utvendig bredde: 1 210 mm
Total ytre lengde: 1 010 mm

SKU: 434855

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Apotek; Ramme og kumlokk, Aisi 304; Veggtykkelse rundt ca. 2 mm; Kumlokkfester ufullstendige 2 mm; Mannhullsdekselets fester ufullstendige; Beholdere med bulker (se bilder); bruksspor
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Total høyde: 1560 mm

Mer

Isolert: Nei

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se