

1000 liters tank i syrefast 316



38 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Biochemistry; Manhole diameter approx. 420 mm; some residues of previous content; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 53

Top: 8,10 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 6,70 mm

Internal diameter tank: 1.190 mm

Cylinder height: 950 mm

Total height of tank: 2.550 mm

SKU: 564913

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Biokjemi; Mannhulldiameter ca. 420 mm; noen rester av tidligere innhold; kumlokk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 950 mm

Innvendig diameter: 1190 mm

Total høyde: 2 550 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 6,70 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 8,10 mm

Mer

Isolert: Nei