

1000 liters tank i syrefast 316



79 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Confectionery industry; Accessible frame, Aisi 304 with 4 height-adjustable feet; 2 impact protection rings, Aisi 304 on the outside of the cylinder; Manhole approx. 305 x 440 mm; Slight corrosion in the area of 1 connection (see interior photos); some residues of previous content; traces of usage

Volumetric volume (L): 1.000 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 80 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: insulated with heat-exchanger
Heat exchanger: yes
Insulation: yes
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Max Overpressure: 3 Bar
Max. working temperature: 80 °C
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: in the bottom
Outlet of tank: DN65 DIN 11851
Agitator: yes

Number of revolutions: 15
Power: 1,50
Internal diameter tank: 1.090 mm
Outer diameter tank: 1.200 mm
Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 1.950 mm

SKU: 410972



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Konditoriindustrien; Tilgjengelig ramme, Aisi 304 med 4 høydejusterbare føtter; 2 slagbeskyttelsesringer, Aisi 304 på utsiden av sylindren; Mannhull ca. 305 x 440 mm;

Lett korrosjon

Øvrig informasjon2:

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 090 mm

Total høyde: 1 950 mm

Ytre diameter: 1 200 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,50

Turtall: 15

Mer

Isolert: Ja