

1000 liters tank i syrefast 316



186 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Double jacket with trickle ring (entry only possible via the upper heating/cooling connection); a combination of height-adjustable foot screw/load cell on the tank (see photo; no guarantee of functionality; was not taken into account when specifying the total height); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.000 L



Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 145 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 60 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 25

Agitator: yes

Number of revolutions: 935

Power: 1,50

Top: 5,10 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4,20 mm

Internal diameter tank: 1.400 mm

Outer diameter tank: 1.515 mm

Cylinder height: 500 mm

Total height of tank: 2.100 mm

SKU: 412292



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 145 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Dobbel kappe med dryppring (kun mulig å komme inn via den øvre varme-/kjøletilkoblingen); en kombinasjon av høydejusterbar fotskrue/lastcelle på tanken (se bilde; ingen garanti

Øvrig informasjon2: av funksjonalitet; ble ikke tatt hensyn til ved spesifisering av total høyde); noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 500 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 2100 mm

Ytre diameter: 1,515 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,50

Turtall: 935

Tanktykkelse

Bunn: 4,20 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 5,10 mm

Mer

Isolert: Nei