

1000 liters tank i syrefast 316



171 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-SCA

Volumetric volume (L): 1.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: yes

Top type: half hinging lid

With blocking system: yes

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters

Spray ball: RVS 316L

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 316L

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Flange type: Tri-Clamp DN150

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN32676 clamp

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 5 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2 mm

Internal diameter tank: 406 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 1.113 mm



Cylinder height: 375 mm
Total height of tank: 2.300 mm
Empty weight tank: 180

SKU: 379667

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk 20
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 1000



Utstyr

Flens for omrører: Ja
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN32676-klemme

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 375 mm
Innvendig diameter: 406 millimeter
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 2 300 mm
Ytre diameter: 1,113 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter
Sylinder: 2,50 mm
Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 180