

10000 liters tank i 304 rustfritt stål



95 000 SEK /st exkl moms

Additional information: seal manufacturing; Insulated jacket with dents and sheet metal cuts; 1 connection in the upper bottom bent; slight metallic discoloration inside; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 80 °C



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 2 Bar

Max. working temperature: 80 °C

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 55 - 136

Power: 5

Internal diameter tank: 2.390 mm

Outer diameter tank: 2.640 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Total height of tank: 4.550 mm

SKU: 396596



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tetningsproduksjon; isolasjonsmantel med bulker og metallavskjæringer; 1 bøyd forbindelse i øvre bunn; lette metalliske misfarginger innvendig; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi

Øvrig informasjon2: Vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Innvendig diameter: 2390 mm

Total høyde: 4 550 mm

Ytre diameter: 2640 mm



Omrører

Effekt (kW): 5

Turtall: 55 - 136

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja