

10000 liters tank i 304 rustfritt stål



57 000 SEK /st exkl moms

Additional information: dairy; manhole diameter approx. 520 mm; feet: upper part made of stainless steel, lower part and height-adjustable screws made of Fe; one of the feet has come loose and would have to be welded again on site before the container will be installed; some residues of previous content; bump at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 10.000 L



Pressure in tank: ATM - atmospheric
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: no

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Outlet of tank: 50
Number of revolutions: 700
Power: 3
Internal diameter tank: 2.180 mm
Outer diameter tank: 2.400 mm

Cylinder height: 2.460 mm
Total height of tank: 4.600 mm

SKU: 396692

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: meieri; mannhullets diameter ca. 520 mm; føtter: øvre del av rustfritt stål, nedre del og høydejusterbare skruer av Fe; en av føttene har løsnet og må sveises på igjen

Øvrig informasjon2: på stedet før containeren skal installeres; noen rester av tidligere innhold; støt ved isolasjonsmantelen

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 460 mm

Innvendig diameter: 2 180 mm

Total høyde: 4 600 mm

Ytre diameter: 2 400 mm



Omrører

Effekt (kW): 3

Turtall: 700

Mer

Isolert: Nei