

10000 liters tank i 304 rustfritt stål



264 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Ice water; Manhole approx. 410 x 510 mm; heating connections cut off; on one vessel, the height-adjustable screws on the feet are missing

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 10 °C



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 205 L

Max Overpressure: 3 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 17 / 35

Power: 1.2 / 2.2

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.660 mm

Outer diameter tank: 1.790 mm

Cylinder height: 4.500 mm

Total height of tank: 6.700 mm

SKU: 457631



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Isvann; Mannhull ca. 410 x 510 mm; Varmekoblingene er avstengt; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Øvrig informasjon2: jakke; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4500 mm

Innvendig diameter: 1 660 mm

Total høyde: 6 600 mm

Ytre diameter: 1790 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 1.2 / 2.2

Turtall: 17 / 35

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Ja