

10000 liters tank i syrefast 316



209 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Slurry; Type plate no longer available; Manufacturer's declaration available; Diameter manhole cylinder 600 mm; 1 tank with a smaller dent in the lower bottom (see photos); 2 more identical containers are available on request

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 20 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 80 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN80

Agitator: yes

Power: 3

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Total height of tank: 3.800 mm

Empty weight tank: 1.100

SKU: 429380



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Slurry; Typeskilt ikke lenger tilgjengelig; Produsentens erklæring tilgjengelig;

Diameter mannhullsylander 600 mm; 1 tank med en mindre bulk i den nedre bunnen (se bilder); 2 mer identiske

Øvrig informasjon2: beholdere er tilgjengelige på forespørsel; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Innvendig diameter: 2 500 mm

Total høyde: 3 800 mm



Omrører

Effekt (kW): 3

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 1.100