10000 liters tank i syrefast 316

203 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 rectangular opening approx. 400 x 720 mm in the folding segment
Volumetric volume (L): 10.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 98 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: insulated with heat-exchanger
Heat exchanger: yes
Insulation: yes
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Volume: 120 L
Max Overpressure: 3 Bar
Max. working temperature: 120 °C
Documents included: no

Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: DN65 DIN 11851
Agitator: yes

Internal diameter tank: 2.500 mm
Outer diameter tank: 2.640 mm
Cylinder height: 1.990 mm
Total height of tank: 4.350 mm

SKU: 405845

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: isolert med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 98 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: 1 rektangulær åpning ca. 400 x 720 mm i foldesegmentet; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 990 mm
Innvendig diameter: 2 500 mm
Total høyde: 4 350 mm
Ytre diameter: 2640 mm

Mer

Isolert: Ja

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se