

10000 liters tank i syrefast 316



134 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Slurry; Type plate no longer available; further technical documents available; diameter manhole cylinder 600 mm; flanged to the outlet a taper DN 50; 1 more identical vessel available on request

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN80

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 3.600 mm

SKU: 448646

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Slurry; Typeplate ikke lenger tilgjengelig; ytterligere tekniske dokumenter tilgjengelig; Diameter mannhullsylinder 600 mm; en konus DN 50 er flenset til utløpet; 1 ekstra beholder av samme design er

Øvrig informasjon2: tilgjengelig på forespørsel

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 2 500 mm

Total høyde: 3 600 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei