

10000 liters tank i syrefast 316



368 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Total height as per drawing

Volumetric volume (L): 10.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 90 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 38 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 90 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: 76

Internal diameter tank: 2.050 mm

Outer diameter tank: 2.200 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 4.800 mm

SKU: 454394

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 90 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Total høyde i henhold til tegning; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 10000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Innvendig diameter: 2 050 mm

Total høyde: 4 800 mm

Ytre diameter: 2 200 mm

Mer

Isolert: Ja

