1023 liters tank i rustfritt stål 304

95 000 SEK /st exkl moms

Additional information: frame Fe (galvanized)
Volumetric volume (L): 1.023 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 80 °C

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical
Configuration: single jacketed with heat-exchanger
Heat exchanger: yes
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Volume: 14 L
Max Overpressure: 2,50 Bar
Max. working temperature: 95 °C
Fixation point(s): galvanised steel

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes
Number of revolutions: 1.410
Power: 5,50
Internal diameter tank: 1.080 mm
Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 1.900 mm

SKU: 394571

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: ramme Fe (galvanisert); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1023

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): galvanisert stål

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Innvendig diameter: 1 080 mm
Total høyde: 1 900 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Omrører
Effekt (kW): 5,50
Turtall: 1.410

Mer
Isolert: Nei