1023 liters tank i rustfritt stål 304

93 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 1.023 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 80 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger
Heat exchanger: yes
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: no

Max. working temperature: 95 °C
Fixation point(s): galvanised steel
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Agitator: yes
Number of revolutions: 97
Power: 0,75
Internal diameter tank: 1.080 mm

Cylinder height: 1.000 mm

SKU: 428609

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Total uttapping: Nei, det er det ikke.
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1023

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): galvanisert stål

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Innvendig diameter: 1 080 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75
Turtall: 97

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor