

10300 liters tank i syrefast 316



140 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: Year of manufacture 2025; Tank in very good condition; Drawing on request

Volumetric volume (L): 10.300 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no



Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: no

Fixation points: 4 attachment points

Insulation material: PIR

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 432 mm x H 532 mm

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 60 mm

Agitator: no, optional

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 5 mm

Top: 3

Insulation top: yes

Cylinder: 3

Insulation body: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 80

Internal diameter tank: 2.100 mm

Distance from outlet to ground: 145 mm



Outer diameter tank: 2.280 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 3.300 mm

Empty weight tank: 1.850

SKU: 580472

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1000

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Produksjonsår 2025; Tank i meget god stand; Tegning på forespørsel

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Type bunn: flat

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 10300



Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 60 mm
Teknisk tegning finnes: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L
Isolasjonsmateriale: PIR
Utvendig kledning: RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm
Innvendig diameter: 2100 mm
Mål utløp til bakken: 145 mm (6,5 tommer)
Total høyde: 3 300 mm
Ytre diameter: 2 280 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: PIR



Mer

Sylinder OW: 3

Isolasjonsmateriale: Ja

Isolasjonstykkelse OW: 80

Isolert: Ja

Vekt: 1.850