

1050 liters tank i syrefast 316



190 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Outlet DN 60 DIN 11851; reinforcing ribs inside under the upper bottom (removable); 2 forklift pockets on the outside of the lower bottom

Volumetric volume (L): 1.050 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 180 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 2 Bar

Max. working temperature: 180 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Internal diameter tank: 1.350 mm

Outer diameter tank: 1.550 mm

Total height of tank: 1.530 mm

SKU: 406976

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 180 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Utløp DN 60 DIN 11851; forsterkningsribber innvendig under den øvre bunnen (avtakbare); 2 gaffellommer på utsiden av den nedre bunnen; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Øvrig informasjon2: jakke

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1050

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1350 mm

Total høyde: 1530 mm

Ytre diameter: 1 550 mm

Mer

Isolert: Ja