

10500 liters tank i rustfritt stål 304



116 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 stainless steel sheet inside the lower base (see photos); wall thickness of bottom cylinder segment: 3 mm; dents at the cylinder

Volumetric volume (L): 10.500 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1,50 Bar

Max. temperature (°C): 20 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN80 DIN 11851

Top: 2,10 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2,50 mm

Internal diameter tank: 1.500 mm

Cylinder height: 5.500 mm

Total height of tank: 6.800 mm

SKU: 410549

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 20 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bryggeri; 1 rustfritt stålplate innvendig i den nedre bunnen (se bilder);

Veggtykkelse på det nederste sylindarsegmentet: 3 mm; bulker ved sylinderen

Omrører: Nei

Overtrykk: 1,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum):

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 10500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 500 mm

Innvendig diameter: 1 500 mm

Total høyde: 6 800 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 2,50 mm

Sylinder: 2,50 mm

Topp: 2,10 mm

Mer

Isolert: Nei