

105000 liters tank i syrefast 316



492 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type TZN-SE

Additional information: Pictures of an identical tank with a smaller capacity, pls look at the technical drawing

Volumetric volume (L): 105.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.250

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no



Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 14 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat °

Total discharge: yes

Outer jacket (ornamental wall): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 316L

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: No Documentation

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 80 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no

Top: 2 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 150 mm

Outer diameter tank: 3.342 mm

Cylinder height: 12.000 mm

Total height of tank: 12.500 mm

Empty weight tank: 3.000

SKU: 376073



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Maksimal tetthet for produktet: 1250

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bilder av en identisk tank med mindre kapasitet, se den tekniske tegningen

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: flat °

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 105000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Med inspeksjon utført av: Ingen dokumentasjon

Tankutløp: innvendig Ø 80 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpstype: DIN11851



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304

Utvendig kledning: RVS 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 12 000 mm

Mål utløp til bakken: 150 mm

Total høyde: 12 500 mm

Ytre diameter: 3 342 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 3.000