

1100 liters tank i syrefast 316



55 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; some residues of previous content; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 1.100 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN50

Cylinder: 4 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 630 mm

Total height of tank: 2.250 mm

Empty weight tank: 530

SKU: 397868



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: kjemi; noen rester av tidligere innhold; kumlukk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 630 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 2 250 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 6 millimeter

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 530