

1100 liters tank i syrefast 316



60 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Clamp screws on the upper bottom are partially missing; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.100 L

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 143 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 38

Agitator: yes

Number of revolutions: 690

Power: 0,75

Cylinder: 4,70 mm

Bottom: 4,30 mm

Internal diameter tank: 890 mm

Cylinder height: 1.480 mm

Total height of tank: 2.680 mm

SKU: 484658



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 143 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Klemmeskruer på øvre bunn mangler delvis; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 480 mm

Innvendig diameter: 890 mm

Total høyde: 2680 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 690

Tanktykkelse

Bunn: 4,30 mm

Sylinder: 4,70 mm

Mer

Isolert: Nei