

11000 liters tank i syrefast 316



101 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Solvents; Manufactured in accordance with DIN6618; test report for decommissioning in accordance with VAWs available; piping inside the vessels; stand frame made of 1.4301 (stainless steel 304); manhole cover made of 1.4541 (stainless steel 304); outlet with screwed-on reducer

Volumetric volume (L): 11.100 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 0,30 Bar

Min. pressure (Bar): 0,10 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN50

Top: 2,50 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 2,80 mm

Internal diameter tank: 2.000 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 4.750 mm

SKU: 413438

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Løsemidler; Bygget i henhold til DIN6618; rørledninger inne i tankene; stativramme, 1.4301 (Aisi 304); kumlokk, 1.4541 (Aisi 304); Utløp med skrudd reduksjon

Øvrig informasjon2: redusere

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,30 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,10 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 11100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Innvendig diameter: 1 980 mm

Total høyde: 4 750 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 3,90 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei