

11000 liters tank i syrefast 316



200 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole approx. 400 x 440 mm; 1 dent in the outlet extension

Volumetric volume (L): 11.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3,50 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 70

Agitator: yes

Number of revolutions: 90 - 390

Power: 18,50

Internal diameter tank: 2.310 mm

Cylinder height: 2.520 mm

Total height of tank: 5.250 mm

SKU: 407708

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mannhull ca. 400 x 440 mm; 1 bulk i utløpsforlengelsen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 11000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 520 mm

Innvendig diameter: 2310 mm

Total høyde: 5 250 mm

Omrører

Effekt (kW): 18,50

Turtall: 90 – 390



Mer

Isolert: Nei