

111 liters tank i syrefast 316



30 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: 1 elektrisk plug-in-varmer (4,5 kW) for oppvarming av varmemediet i dobbeltmantelen; dette varmemediet må installeres på stedet før idriftsettelse

Volumetrisk volum (L): 111 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Maks. temperatur (°C): 60 °C



Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert med varmeveksler

Varmeveksler: ja

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Volum: 103 liter

Maks. arbeidstemperatur: 60 °C

Type HE på undersiden: varme-/kjølekappe

Type HE på sylindren: varme-/kjølekappe

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: DN65 DIN 11851

Innvendig diameter tank: 490 mm

Tankens ytre diameter: 700 mm

Sylinderhøyde: 480 mm

Total høyde på tanken: 1.100 mm

SKU: 463461

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 60 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 1 elektrisk plug-in-varmer (4,5 kW) for oppvarming av varmemediet i dobbeltmantelen; dette varmemediet må installeres på stedet før idriftsettelse; vi kan ikke gi noen garantier

Øvrig informasjon2: om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 111

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 480 mm

Innvendig diameter: 490 mm

Total høyde: 1 100 mm

Ytre diameter: 700 mm



Mer

Isolert: Ja