

11100 liters tank i syrefast 316



96 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Ethanol; Manufactured according to DIN 6618; manhole diameter 600 mm; 2 pipes inside each tank; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 11.100 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Min. pressure (Bar): 0,50 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN50

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3,90 mm

Internal diameter tank: 1.990 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 4.600 mm

SKU: 415811

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Etanol; Produsert i henhold til DIN 6618; mannhullsdiаметer 600 mm; 2 rør hver inne i tankene; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,50 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 11100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Innvendig diameter: 1 990 mm

Total høyde: 4 600 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 3,90 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei