

115 liters tank i syrefast 316



43 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: The tank has never been used, in absolute new condition, New agitator.; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 115 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no



Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 630

Power: 0,12

Voltage: three-phase

Internal diameter tank: 452 mm

Distance from outlet to ground: 380 mm

Outer diameter tank: 465 mm

Cylinder height: 773 mm

Total height of tank: 1.520 mm

Empty weight tank: 150

SKU: 418955



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tanken har aldri vært brukt, i absolutt ny stand, Ny røreverk; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: flat

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 115

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 32 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851 hann

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 773 mm

Innvendig diameter: 452 mm

Mål utløp til bakken: 380 mm

Total høyde: 1520 mm

Ytre diameter: 465 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,12

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: propellomrører

Turtall: 630

Spennings (Volt): trefaset

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 150