

## 1150 liters tank i rustfritt stål 304



142 000 SEK /st exkl moms

**Volumetric volume (L):** 1.150 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 80 °C

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)



**Model:** vertical

**Configuration:** single jacketed with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 4 L

**Max Overpressure:** 5 Bar

**Max. working temperature:** 80 °C

**Fixation point(s):** plastic

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** DN50 DIN 11851

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 0-12

**Power:** 0,75

**Internal diameter tank:** 1.200 mm

**Cylinder height:** 938 mm

**Total height of tank:** 1.720 mm

**SKU:** 423122

Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1150

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): plast

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 938 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 1720 mm

## Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 0-12



**Mer**

Isolert: Nei