

11650 liter tank i syrefast 316



154 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter approx. 600 mm (1 opening diameter 165 mm in manhole cover); 2 bearing saddles made of Fe (painted); outlet with flanged fitting; some residues of previous content; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 11.650 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN80

Cylinder: 8,70 mm

Bottom: 6,40 mm

Internal diameter tank: 1.980 mm

Total height of tank: 2.900 mm

Total outer length: 4.000 mm

SKU: 564304

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mannhulldiameter ca. 600 mm (1 åpning diameter 165 mm i kumløkk); 2 bæresadler av Fe (malt); utløp med flensbeslag; noen rester av tidligere innhold;kum

Øvrig informasjon2: deksel belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 11650

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 980 mm

Total høyde: 2900 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 6,40 mm

Sylinder: 8,70 mm

Mer

Isolert: Nei