

1169 liter tank i syrefast 316



199 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 1.169 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 2,50 Bar

Max. working temperature: 140 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: yes

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Outer diameter tank: 1.360 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 1.900 mm

Empty weight tank: 400

SKU: 440858

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1169

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 1 900 mm

Ytre diameter: 1 360 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 400