

120 liters tank i rustfritt stål 304



33 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 120 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no



Top type: large seperat lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Water pressure HE: 2 Bar

Steam pressure HE: 1 Bar

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

Agitator: no

Internal diameter tank: 500 mm

Distance from outlet to ground: 300 mm

Outer diameter tank: 600 mm

Cylinder height: 650 mm

Total height of tank: 1.200 mm

Empty weight tank: 250

SKU: 475060



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: flat

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 120

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 650 mm

Innvendig diameter: 500 mm

Mål utløp til bakken: 300 mm

Total høyde: 1 200 mm

Ytre diameter: 600 mm

Varmevekslere

Damptrykk varmeveksler: 1 bar

Posisjon varmeveksler: den komplette sylindren

Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke

Vanntrykk varmeveksler: 2 barer

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja

Vekt: 250