

120 liters tank i syrefast 316



57 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Mobile stainless steel 304 frame; cover clamping ring missing

Volumetric volume (L): 120 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1,50 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 16 L

Max Overpressure: 1 Bar

Max. working temperature: 15 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 35

Agitator: yes

Internal diameter tank: 400 mm

Outer diameter tank: 500 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 1.200 mm

SKU: 446441



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mobil ramme, Aisi 304; Lokk klemring mangler; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 1,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum):

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 120

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm

Innvendig diameter: 400 mm

Total høyde: 1 200 mm

Ytre diameter: 500 mm



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei