

1200 liters tank i syrefast 316



97 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: Previous product was various sauces; the tank was in use when purchased; the customer sold the tank because he needed a larger capacity; originally the agitator was equipped with scrapers but these are no longer included.; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 1.200 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger



Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: half hinging lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Water pressure HE: 3 Bar

Steam pressure HE: 3 Bar

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 3 Bar

Steam pressure HE: 3 Bar

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 316 (V4A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet type: DIN11851

Agitator: yes

Agitator type: gate

Position engine: at the top

Number of revolutions: ca 12

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Cylinder: 2

Insulation body: yes



Bottom: 2

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 1.200 mm

Distance from outlet to ground: 940 mm

Outer diameter tank: 1.300 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Height of top: 2.150 mm

Total height of tank: 2.800 mm

Empty weight tank: 700

SKU: 484871

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tidligere produkt var ulike sauser; tanken var i bruk da den ble kjøpt; kunden solgte tanken fordi han trengte større kapasitet; opprinnelig var røreverket utstyrt med skrapere, men disse

Øvrig informasjon2: er ikke lenger inkludert; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Material væskeberörd del på omrörare: SS AISI 316 (V4A)

Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Innvendig diameter: 1 200 mm
Mål utløp til bakken: 940 mm
Total høyde: 2 800 mm
Ytre diameter: 1 300 mm

Varmevekslere

Damptrykk varmeveksler: 3 barer
Dampoppvarmet varmeveksler, bunn: 3 barer
Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke
Type varmeveksler på bunn: dimple jakke
Vanntrykk varmeveksler: 3 barer
Vanntrykk varmeveksler bunn: 3 barer

Omrører

Motorposisjon: på toppen
Type omrører: port
Turtall: omtrent 12

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Sylinder OW: 2

Bunn OW: 2

Isolasjonstykkelse OW: 50

Isolert: Ja

Vekt: 700