1200 liters tank i syrefast 316

60 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 1.200 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3 Bar
Min. pressure (Bar): 1 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 143 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Outlet of tank: 32
Agitator: yes
Number of revolutions: 690
Power: 0,75

Internal diameter tank: 890 mm
Cylinder height: 1.880 mm
Total height of tank: 3.080 mm

SKU: 485030

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 143 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: apotek; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 3 barer
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 1200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 880 mm
Innvendig diameter: 890 mm
Total høyde: 3 080 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Omrører
Effekt (kW): 0,75
Turtall: 690

Mer
Isolert: Nei