

1200 liters tank i syrefast 316



150 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Tank was converted in 1987; manhole diameter 390 mm; further technical documents available

Volumetric volume (L): 1.200 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 3 Bar

Max. temperature (°C): 133 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 250 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 144 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 80 - 400

Power: 1,10

Top: 5 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 990 mm

Outer diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 1.430 mm

Total height of tank: 3.600 mm

SKU: 416333



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 133 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Tanken ble konvertert i 1987; mannhullsdiаметer 390 mm; ytterligere tekniske dokumenter tilgjengelig; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier

Øvrig informasjon2: om agitatorene

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 3 barer

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1200

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 430 mm

Innvendig diameter: 990 mm

Total høyde: 3 600 mm

Ytre diameter: 1 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 80 – 400

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Ja