

120000 liter tank i syrefast 316



726 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Total height according to drawing; manhole diameter: 500mm

Volumetric volume (L): 120.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 470

Power: 7,5

Top: 4 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 4.050 mm

Cylinder height: 9.000 mm

Total height of tank: 13.015 mm

SKU: 568871

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Total høyde i henhold til tegning; mannhulsdiameter: 500 mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 120000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 9 000 mm

Innvendig diameter: 4 050 mm

Total høyde: 13,015 mm

Omrører

Effekt (kW): 7,5

Turtall: 470

**Tanktykkelse**

Bunn: 6 millimeter

Topp: 4 mm

Mer

Isolert: Ja